

## Tubi Termoplastici Serie VE7 - Oil-proof Cover\*

- **PRESSIONE DA 70 A 230 BAR - RAPPORTO DI SICUREZZA 1:4**
- **PRESSIONE DA 93 A 307 BAR - RAPPORTO DI SICUREZZA 1:3**
- **NORMATIVA SAE 100R7, ISO 3949**
- **PER LA CONDUZIONE A MEDIA PRESSIONE DI POLIOLI, SOLVENTI, VERNICI E GAS COMPATIBILI**



## SCHEDA TECNICA

Metrico

Code	ID			OD	1:4 WP		1:3 WP		R MIN	g
	inch	mm	DN		bar	bar	mm	g/m		
VE710100	1/8"	3.5	3	8.5	230	307	12	54		
VE720100	3/16"	4.8	5	10.0	210	280	30	68		
VE730100	1/4"	6.4	6	11.8	200	267	35	87		
VE740100	5/16"	8.0	8	14.3	190	253	45	126		
VE750100	3/8"	9.7	10	16.0	175	233	55	146		
VE760100	1/2"	13.0	12	20.3	140	187	75	214		
VE770100	5/8"	16.0	16	23.5	105	140	120	258		
VE780100	3/4"	19.2	19	26.5	90	120	145	301		
VE790100	1"	25.6	25	33.6	70	93	200	369		

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Caratteristiche tecnico-costruttive:

Anima interna in poliammide, rinforzo in fibra poliestere e rivestimento esterno in poliuretano antiabrasione microperforato per passaggio aria e gas compatibili.

Queste tubazioni non sono in grado di disperdere le cariche elettrostatiche che possono accumularsi nel caso di passaggio di fluidi non conduttivi.

### Applicazioni:

Le tubazioni della serie VE7 sono state create per la conduzione a media pressione di Polioli, Solventi, Vernici e gas compatibili.

### Temperature di utilizzo:

Da -40°C a +100°C Da -40°F a +212°F

Per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è +70°C (+158°F).

**Pressioni d'esercizio:**

Rapporto di sicurezza 1:4 per pressione DINAMICA (in conformità a norme SAE)

Rapporto di sicurezza 1:3 per pressione STATICA

**Valore max. di vuoto:**

0,93 bar; 700 mm Hg

**Specifiche:**

Tubazioni conformi o superiori alle norme SAE J517 sez. SAE 100R7 - ISO 3949.

*\*La caratteristica oil-proof della cover significa che il tubo è resistente al contatto prolungato con olii e lubrificanti*

**OPTIONAL**

 Colore

 Ricopertura

 Multitubo

 Imballo

 Pezzature lunghe

**NORMATIVE**

ISO 3949

SAE J517-100 R7

Per maggiori informazioni sugli optional contattare l'ufficio vendite ()