

Tubi Termoplastici Serie VE8 - Oil proof Cover*

- **PRESSIONE DA 145 A 420 BAR - RAPPORTO SICUREZZA 1:4**
- **PRESSIONE DA 193 A 560 BAR - RAPPORTO SICUREZZA 1:3**
- **NORMATIVA SAE100R8, ISO 3949**
- **PER LA CONDUZIONE AD ALTA PRESSIONE DI POLIOLI, SOLVENTI, VERNICI E GAS COMPATIBILI**



SCHEDA TECNICA

Metrico

Code	ID			OD	1:4 WP	1:3 WP	R MIN	g
	inch	mm	DN	mm	bar	bar	mm	g/m
VE810100	1/8"	3.5	3	7.1	420	560	30	33
VE820100	3/16"	4.8	5	10.0	350	467	35	67
VE830100	1/4"	6.4	6	11.8	350	467	50	84
VE840100 (**)	5/16"	8.0	8	14.3	325	433	60	126
VE850100	3/8"	9.7	10	16.0	280	373	70	140
VE860100	1/2"	13.0	12	20.3	245	327	95	218
VE870100	5/8"	16.0	16	23.5	195	260	125	285
VE880100	3/4"	19.2	19	26.5	165	220	150	341
VE890100	1"	25.6	25	34.7	145	193	200	475

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecnico-costruttive:

Anima interna in poliammide, rinforzo in fibre tessili ad alta tenacità e rivestimento esterno in poliuretano antiabrasione, microperforato per passaggio aria e gas compatibili.

Queste tubazioni non sono in grado di disperdere le cariche elettrostatiche che possono accumularsi nel caso di passaggio di fluidi non conduttivi.

Applicazioni:

Le tubazioni della serie VE8 sono state create per la conduzione ad alta pressione di Polioli, Solventi, Vernici e gas compatibili.

Temperature di utilizzo:

Da -40°C a +100°C Da -40°F a +212°F

Per aria, acqua e fluidi a base acquosa la temperatura massima di esercizio è + 70°C (+158°F).

Pressioni d'esercizio:

Rapporto di sicurezza 1:4 per pressione DINAMICA (in conformità alle norme SAE)

Rapporto di sicurezza 1:3 per pressione STATICA

Valore max. di vuoto:

0,93 bar; 700 mm Hg

Specifiche:

Tubazioni conformi o superiori alle norme SAE J517 sez. SAE 100R8 - ISO 3949.

** Tubazione non prevista dalla normativa SAE 100R8

**La caratteristica oil-proof della cover significa che il tubo è resistente al contatto prolungato con olii e lubrificanti*

OPTIONAL

 Colore

 Multitubo

 Pezzature lunghe

 Ricopertura

 Imballo

NORMATIVE

ISO 3949

SAE J517-100 R8

Per maggiori informazioni sugli optional contattare l'ufficio vendite ()